

Majorque



## LES +

- Voir sans être vu
- Ventilation naturelle
- Régulation de la lumière
- Bonne occultation

### LES LAMES

En position ouverte, les lames permettent la circulation de l'air, en position fermée, les lames garantissent une fermeture hermétique. En fonctionnement, les lames s'orientent automatiquement à la montée et se referment progressivement à la descente jusqu'au fin de course.

### LE TABLIER

Le tablier est composé de lames fixes et lames orientables. Les lames fixes, en partie haute ou basse, donnent une grande rigidité au tablier et permettent de réaliser une allège dont la hauteur est au choix (minimum 4 lames).



OUVERT

FERMÉ


### LES TAILLES DE COFFRES

Coffres à pan coupé	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Hauteur de la baie	956 mm	1250 mm	1650 mm	2450 mm

Un seul type de coffre est disponibles : le pan coupé.

### COLORIS LAMES

Satinées



Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.



### Confort et protection

Le volet à lames orientables MAJORQUE est le parfait compromis entre le volet roulant et le BSO. Il allie le confort de la protection solaire et la sécurité du volet roulant. En neuf ou en rénovation, il s'intègre parfaitement à votre façade dans un coffre rénovation ou tunnel avec un enroulement extérieur.



Motorisations, commandes et automatismes pages 12 et 13

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Alu extrudé
Section	54 x 9 mm
Largeur maxi	2 400 mm
Hauteur maxi	2 450 mm
Surface maxi	5,88 m <sup>2</sup>
Motorisation	SOMFY RTS, io

